


# Modello M430 / 430A / M490



	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	HP	PTO	lit
<b>M430</b>	100	40	3000	2800	880	40	70	540	120
<b>M430A</b>	100	40	3000	2800	900	40	70/80	540	120
<b>M490</b>	100	40	3000	3000	940	40	80/90	540	120

## M430 M430A M490 con testata

A	cm 430	cm 430	cm 490
B	cm 550	cm 550	cm 600
C	cm 430	cm 430	cm 490
D	cm 400	cm 400	cm 440
E	cm 400	cm 400	cm 440
F	cm 130	cm 130	cm 130
G	-	cm 70	-



Rotazione testata 245° - Flailhead angling 245° - Rotation groupe de broyeur 245° - 245° Mähkopf-Neigung



Comandi a cavo flessibili  
Cable controls  
Commande à câbles  
Fernbedienung mit Bowdenzüge

Comando elettrico con manovela ergonomica  
Electric control by means of an ergonomic manolever  
Commande électrique avec mono-levier  
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)



### STANDARD

Tiranti stabilizzatori con cardano  
Locking tie rods with cardan joint  
Cardan et couple blocages  
Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung

Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio  
Floating system on the first arm and on the rotor  
Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor  
Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)

Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico  
Safety breakaway with accumulator  
Amortisseur de sûreté avec accumulateur d'azote  
Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher, automatische Rückstellung

## DOTAZIONE DI SERIE

- Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Barra posteriore antiurto
- Scambiatore di calore
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 5 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 100 "TECNO 1000"
- Catelli nr 40
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale
- Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 180 M430 - cm 240 M430A

## OPTIONAL

- Comando elettrico con manovela ergonomica multifunzioni
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- Barra posteriore antiurto con fanali per il trasporto stradale
- Rotore trasmissione diretta cm 100 "EVO 1000" - Rotore trasmissione diretta cm 120 "TECNO 1200"
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Avviamento elettrico del rotore
- Kit protezione frontale catene + gomma
- Kit innesti rapidi per applicazione accessori

## STANDARD EQUIPMENT

- Safety mechanical lock for transport on the road
- Rear shock-proof bar with lights
- Heat exchanger
- Double oil filter: suction and return
- Safety breakaway with accumulator
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Removable front guard
- Lower link connection
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- cm 100 "TECNO 1000" cutting head
- Flails nr. 40
- Cardan joint
- Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 180 M430 - cm 240 M430A

## OPTIONAL

- Electric control by means of an ergonomic manolever
- Oleo pneumatic float for the first arm
- Rear shock-proof bar with lights
- cm 100 "EVO 1000" cutting head
- cm 120 "TECNO 1200" cutting head
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- Electric starting of the rotor
- Front protecting kit with chains+ Rubber
- Kit fast connection for mounting the final tools

## EQUIPEMENT STANDARD

- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route - Refroidissement huile
- Barre arrière anti-choac avec feux pour le transport sur la route
- Refroidissement huile
- Double filtre huile: en aspiration et en décharge
- Amortisseur de sûreté avec accumulateur d'azote
- Double sens de rotation du rotor
- 1<sup>er</sup> bras et rotor fourni avec système flottant
- Protection avant démontable
- Attelage
- Commande distributeur par 5 câbles acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 100 "TECNO 1000"
- Fléaux: manilles nr 40
- Cardan
- Rotore hélicoïdal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 180 M430 - cm 240 M430A

## OPTION

- Commande électrique avec mono-levier
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- Barre arrière anti-choac avec feux pour le transport sur la route
- Tête de coupe cm. 100 "EVO 1000"
- Tête de coupe cm. 120 "TECNO 1200"
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Mise en marche électrique de la tête de coupe
- Protections frontales avec chaîne et caoutchouc
- Kit fixations rapide pour le montage des accessoires

## AUSGERÜSTET MIT

- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Heck-Schutzstange mit Straßen Beleuchtungsanlage
- Ölkühler
- Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher, automatische Rückstellung
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 5 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 100 "TECNO 1000"
- Gelenkige Messer Nr. 40
- 8 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 180 M430 - cm 240 M430A

## ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)
- Ölneumatische Schwimmstellung des Aufslegearmes
- Heck - Stangenbeleuchtung
- für den Direktantrieb cm. 100 "Evo 1000" für den Direktantrieb cm. 120 "Tecno 1200"
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Traktoren nicht veranlagt zieht
- Elektrostart des Rotors
- Frontschutze mit Ketten + Gummi
- Kit fast connection for mounting the final tools



### OPTIONAL

Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm) Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm) Tailleuse pour haies cm 150 (Ø 3 cm) Heckenschere holz cm 150 (Ø 3 cm)	Rotofosso Ø cm 45 Ditch cutter Ø cm 45 Cureuse de fossés Ø cm 45 Grabenfräse Ø cm 45	Troncarami TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm) Branch cutter TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm) Sécateur TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm) Astschere Holz TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm)



# GARDEN GROUP