



# Decespugliatrice M250/M250S M290/M290S con testata

## M250/M250S M290/M290S con testata

A	cm 250	cm 290
B	cm 310	cm 330
C	cm 200	cm 240
D	cm 185	cm 210
E	cm 260	cm 280
F	cm 65	cm 65



Rotazione testata 190°  
Flailhead angling 190°  
Rotation groupe de broyage 190°  
190° Mähkopf-Neigung



Comandi a cavo flessibili  
Cable controls  
Commande à cables  
Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge

Comando elettrico con monoleva ergonomica  
Electric control by means of an ergonomic monolever  
Commande électrique avec mono-levier  
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

### OPTIONAL



Cimatrice per siepi cm 130/150 (Ø 3 cm)  
Hedge cutter cm 130/150 (Ø 3 cm)  
Tailleuse pour haies cm 130/150 (Ø 3 cm)  
Heckenschere holz cm 130/150 (Ø 3 cm)



Kit innesti rapidi per applicazione accessori  
Kit fast connection for mounting the final tools  
Kit fixations rapide pour le montage des accessoires  
Kit schnelkupplungen



Sistema flottante sul primo braccio  
Floating system on the first arm  
1° bras fourni avec système flottant  
Schwimmstellung (Bodenanpassung)



	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	HP	PTO	lit
<b>M250</b>	60	15	2800	800	305	24	20/30	540	65
<b>M250S</b>	60	25	2800	800	315	24	20/30	540	65
<b>M290</b>	60	15	2800	850	330	24	20/30	540	65
<b>M290S</b>	60	25	2800	850	340	24	20/30	540	65



Tiranti stabilizzatori con cardano

Stabilizers with cardan joint

Cardan et couple blocages

Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio

Floating system on the first arm and flailhead

1° bras et rotor fourni avec système flottant

Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Sicurezza meccanica

Mechanical security

Sécurité mécanique

Mechanische Sicherung

### DOTAZIONE DI SERIE

- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Sicurezza meccanica
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 60 "GARDEN 600"
- Coltelli snodati nr 24
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale a 6 file
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 130

### M250S / M290S

- Scambiatore di calore
- Kit pompe HP 25

### STANDARD EQUIPMENT

- Possibility of reversibility (left / right assembling)
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Mechanical security
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Connection by 3 points
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 60 "GARDEN 600" cutting head
- Flails nr. 24
- Cardan joint
- Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 130

### M250S / M290S

- Heat exchanger
- Kit pumps HP 25

### EQUIPEMENT STANDARD

- Possibilité de réversibilité (droite / gauche montage)
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Sécurité mécanique
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4 câbles-acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 60 "GARDEN 600"
- Fléaux: manilles nr. 24
- Cardan
- Rotor hélicoïdal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 130

### M250S / M290S

- Refroidissement huile
- Kit pompes HP 25

### AUSGERÜSTET MIT

- Front - oder Drehsitzausführung möglich
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Mechanische Sicherung
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 60 "GARDEN 600"
- Ölkühler
- Direktantrieb Messer Nr. 24
- 6 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 130

### M250S / M290S

- Ölkühler
- Pumpe HP 25

### OPTIONAL

- Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore
- Comando elettrico proporzionale
- Ruote di appoggio antiribaltamento
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- Barra posteriore antiurto con fanali per il trasporto stradale
- Scambiatore di calore
- Rotore trasmissione diretta cm 80 "GREEN 800"
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Super rotazione 360°
- Lama a dischi/coltelli
- Cimatrice per siepi cm 130/150

### OPTIONAL

- Electric control by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor
- Proportional electric control
- Anti-tip over support wheels
- Oleo pneumatic float for the first arm
- Rear shock-proof bar with lights
- Heat exchanger
- Cm 80 "Green 800" cutting head
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- Super rotation 360°
- Disc/Cutter bar
- Hedge cutter cm 130/150

### OPTION

- Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe
- Commande électrique proportionnelle
- Roues d'appui anti-basculement
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- Barre arrière anti-choc avec feux pour le transport sur la route
- Refroidissement huile
- Tête de coupe cm 80 "Green 800"
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Super rotation 360°
- Lamier à disques/couteaux
- Tailleuse pour haies cm 130/150

### ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und elektrostart des Rotors
- Elektrohydraulische progressive Bedienung
- Umsturzschutz - Leiträder
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegeornes
- Heck - Stangenbeleuchtung
- Ölkühler
- Direktantrieb auf dem Rotor cm 80 "Green 800"
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht
- Super rotation 360°
- Disc/Messer Schneider
- Heckenschere holz cm 130/150



## GARDEN GROUP

