



Decespugliatrice M300/M300S M380/M380S

M300/M300S M380/M380S con testata

A	cm 310	cm 390
B	cm 380	cm 460
C	cm 300	cm 380
D	cm 270	cm 350
E	cm 290	cm 370
F	cm 120	cm 120

Rotazione testata 190°
Flailhead angling 190°
Rotation groupe de broyage 190°
190° Mähkopf-Neigung



Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à câbles
Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge

Comando elettrico con manovella ergonomica
Electric control by means of an ergonomic monolever
Commande électrique avec mono-levier
Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

OPTIONAL



Cimatrice per siepi
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Hedge cutter
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Tailleuse pour haies
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Heckenschere holz
cm 130/150 (Ø 3 cm)



Super rotazione 360°
Super rotation 360°
Super rotation 360°
Super 360° drehung



Sospensione oleopneumatica del primo braccio
Oleo pneumatic float for the first arm
Suspension oléopneumatique du premier bras
Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes



	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	HP	PTO	lit
M300	80	15	2800	900	400	32	30	540	75
M300S	80	25	2800	900	410	32	30	540	75
M380	80	15	2800	940	430	32	40	540	75
M380S	80	25	2800	940	440	32	40	540	75



Tiranti stabilizzatori con cardano
Stabilizers with cardan joint
Cardan et couple blocages

Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio
Floating system on the first arm and flailhead

1° bras et rotor fourni avec système flottant
Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola registrabile
Hydraulic breakaway with adjustable valve

Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable
Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil



GARDEN GROUP

DOTAZIONE DI SERIE

- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- Fermo sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Coltelli snodati taglio max 2-3 cm
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale
- Testata cm 80 "GREEN 800"
- Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 160

M300S / M380S

- Scambiatore di calore
- Kit pompe HP 25

STANDARD EQUIPMENT

- Possibility of reversibility (left / right assembling)
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Hydraulic security with adjustable valve
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Connection by 3 points
- Cardan joint and stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 80 "Green 800" cutting head
- Flails nr. 32
- Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 160

M300S / M380S

- Heat exchanger
- Kit pumps HP 25

EQUIPEMENT STANDARD

- Possibilité de réversibilité (droite / gauche montage)
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Sécurité hydraulique
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4 câbles-acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 80 "Green 800"
- Fléaux: manilles nr. 32
- Cardan et couple blocages
- Rotor hélicoidal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 160

M300S / M380S

- Refroidissement huile
- Kit pompes HP 25

AUSGERÜSTET MIT

- Front - oder Drehsitzausführung möglich
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 80 "Green 800"
- Gelenkige Messer Nr. 32
- 8 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 160

M300S / M380S

- Ölkühler
- Pumpe HP 25

OPTIONAL

- Comando elettrico con manovella ergonomica multifunzioni e avviamento rotore
- Comando elettrico proporzionale
- Ruote di appoggio antiribaltamento
- Sistema flottante sul primo braccio
- Barra posteriore antiurto con fanali per il trasporto stradale
- Scambiatore di calore
- Rotore trasmissione diretta cm 100 "GREEN 1000"
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Super rotazione 360°
- Lama a dischi/coltelli
- Cimatrice per siepi cm 130/150

OPTIONAL

- Electric control by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor
- Proportional electric control
- Anti-tip over support wheels
- Floating system on the first arm
- Rear shock-proof bar with lights
- Heat exchanger
- Cm 100 "Green 1000" cutting head
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- Super rotation 360°
- Disc/Cutter bar
- Hedge cutter cm 130/150

OPTION

- Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe
- Commande électrique proportionnelle
- Roues d'appui anti-basculement
- 1° bras fourni avec système flottant
- Barre arrière anti-choc avec feux pour le transport sur la route
- Refroidissement huile
- Tête de coupe cm 100 "Green 1000"
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Super rotation 360°
- Lamier à disques/colteaux
- Tailleuse pour haies cm 130/150

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und elektrostart des Rotors
- Elektrohydraulische progressiv Bedienung
- Umsturzschutz - Leiträder
- Schwimmstellung (Bodenanpassung)
- Heck - Stangenbeleuchtung
- Ölkühler
- Direktantrieb auf dem Rotor cm 100 "Green 1000"
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Traktoren nicht veranlagt zieht
- Super rotation 360°
- Disc/Messer Schneider
- Heckenschere holz cm 130/150

