


# Decespugliatrice


# MICRO

## MICRO con testata

A	cm 200
B	cm 260
C	cm 200
D	cm 170
E	cm 130
F	cm 65



Rotazione totale barra  
Cutter bar total angling  
Rotation barre de coupe  
Drehschere 360°



Comandi a cavo flessibili - Cable controls - Commande à cables - Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge

Comando elettrico con manovela ergonomica - Electric control by means of an ergonomic monolever - Commande électrique avec mono-levier - Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)



Mini joystick, più pratico e maneggevole della precedente versione. Maggiore ergonomia e minore affaticamento della muscolatura. Mini joystick, more convenient and more compact than the previous version. Improved ergonomics and less fatigue of the muscles.

### OPTIONAL



Cimatrice per siepi cm 130/150 (Ø 3 cm)

Hedge cutter cm 130/150 (Ø 3 cm)

Tailleuse pour haies cm 130/150 (Ø 3 cm)

Heckenschere holz cm 130/150(Ø 3 cm)



Kit innesti rapidi per applicazione accessori

Kit fast connection for mounting the final tools

Kit fixations rapide pour le montage des accessoires

Kit schnellkupplungen



Ruote di appoggio antiribaltamento

Anti-tip over support wheels

Roues d'appui anti-basculement

Umsturzschutz - Leiträder



	cm	HP	Kg	g/min	n°	lit	Hp	Kg	cm
<b>MICRO</b>	60	15	258	2800	24	50	15/20	700	100
<b>PTO</b>			540				190		

### STANDARD



Tiranti stabilizzatori

Stabilizers

Couple blocages

Spannvorrichtung



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio

Floating system on the first arm and flailhead

1<sup>er</sup> bras et rotor fourni avec système flottant

Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Sicurezza meccanica

Mechanical security

Sécurité mécanique

Mechanische Sicherung



### DOTAZIONE DI SERIE

- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Sicurezza meccanica
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 60 °GARDEN 600°
- Coltelli snodati nr 24
- Rotore elicoidale a 6 file
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 120

### STANDARD EQUIPMENT

- Possibility of reversibility (left / right assembling)
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Mechanical security
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Connection by 3 points
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 60 °GARDEN 600° cutting head
- Flails nr. 24
- Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 120

### EQUIPEMENT STANDARD

- Possibilité de réversibilité (droite / gauche montage)
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Sécurité mécanique
- Double sens de rotation du rotor
- 1<sup>er</sup> bras et rotor fourni avec système flottant
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4 câbles-acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 60 °GARDEN 600°
- Fléaux: manilles nr. 24
- Rotor hélicoïdal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 120

### AUSGERÜSTET MIT

- Front – oder Drehsitzausführung möglich
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Mechanische Sicherung
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 60 °GARDEN 600°
- Gelenkige Messer Nr. 24
- 6 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 120

### OPTIONAL

- Comando elettrico con manovela ergonomica multifunzioni e avviamento rotore
- Ruote di appoggio antiribaltamento
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- Scambiatore di calore
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Super rotazione 360°
- Lama a dischi/coltelli
- Cimatrice per siepi cm 130/150

### OPTIONAL

- Electric control by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor
- Anti-tip over support wheels
- Oleo pneumatic float for the first arm
- Heat exchanger
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- Super rotation 360°
- Disc/Cutter bar
- Hedge cutter cm 130/150

### OPTION

- Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe
- Roues d'appui anti-basculement
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- Refroidissement huile
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Super rotation 360°
- Lamier à disques/couteaux
- Tailleuse pour haies cm 130/150

### ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und elektrostart des Rotors
- Umsturzschutz - Leiträder
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- Ölkühler
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht
- Super 360° drehung
- Disc/Messer Schneider
- Heckenschere holz cm 130/150



## GARDEN GROUP