



Decespugliatrice TRIMMY TRIMMY e con cimatrice

TRIMMY TRIMMY e con cimatrice

A	cm 350	cm 350
B	cm 450	cm 450
C	cm 300	cm 300
D	cm 300	cm 300
E	cm 350	cm 350
F	cm 50	cm 50



Rotazione totale barra - Cutter bar total angling - Rotation barre de coupe - Drehschere 360°



Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à cables
Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge



Portata minima olio - Minimum oil flow capacity - Débit minimum d'huile - Min. Öldrucksatz: 30 l/min
Pressione olio - Oil pressure - Pression d'huile - Öldruck: 160 Bar

STANDARD



Cimatrice per siepi cm 130 (Ø 3 cm)

Hedge cutter cm 130 (Ø 3 cm)

Tailleuse pour haies cm 130 (Ø 3 cm)

Heckenschere holz cm 130 (Ø 3 cm)



Kit innesti rapidi al trattore

Kit fast connection to the tractor

Tracteur équipé avec joint rapide

Schnellschaltkupplung für Traktor



Super rotazione 360°

Super rotation 360°

Super rotation 360°

Super 360° drehung



	cm	Kg	Kg	HP	cm
TRIMMY	130	185	500	20/30	100
TRIMMY e	130	185	500	20/30	100



Tiranti stabilizzatori

Stabilizers

Couple blocages

Spannvorrichtung




Sicurezza meccanica

Mechanical security

Sécurité mécanique

Mechanische Sicherung



Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
Special top link connection for tractors with only one top link position
Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Traktoren nicht veranlagt zieht



DOTAZIONE DI SERIE

- Barra per siepi da cm 130 (taglio max 3 cm)
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Fermi di sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Attacco ai 3 punti
- Sicurezza meccanica
- Tiranti di bloccaggio
- Kit innesti rapidi al trattore
- Kit super rotazione barra
- Supporto per fissaggio tiranti

OPTIONAL

- Comando elettrico proporzionale
- Lama a 3 dischi Ø 500 cm 123 (Ø 5/6 cm)
- Lama a 6 coltelli cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Cimatrice per siepi cm 150 (max 3 cm)
- Ruote di appoggio antiribaltamento

STANDARD EQUIPMENT

- Cutter-bar cm 130 for hedges (max 3 cm)
- Cable controls
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Connection by 3 points
- Mechanical security
- Stabilizers
- Kit fast connection to the tractor
- Kit super rotation cutter-bar
- Special top link connection for tractors with only one top link position

OPTIONAL

- Proportional electric control
- 3 disc bar cm 123 Ø 500 (Ø 5/6 cm)
- 6 cutter bar cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Hedge cutter cm 150 (max 3 cm)
- Anti-tip over support wheels

EQUIPEMENT STANDARD

- Barre de coupe cm 130 (max 3 cm)
- Commande distributeur par 4 câbles-acier
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Sécurité mécanique
- Tracteur équipé avec joint rapide
- Rotation barre de coupe 360°
- Support pour fixation des tirants

OPTION

- Commande électrique proportionnelle
- Lamière à 3 disques Ø 500 cm 123 (Ø 5/6 cm)
- Lamière à 6 couteaux cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Tailleuse pour haies cm 150 (max 3 cm)
- Roues d'appui anti-basculement

AUSGERÜSTET MIT

- Heckenschere Holz
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Dreipunktbock
- Mechanische Sicherheit
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Schnellschaltkupplung für Traktor
- Super Drehschere
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Traktoren nicht veranlagt zieht

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische progressiv Bedienung
- 3 disc Schneider cm 123 Ø 500 (Ø 5/6 cm)
- 6 messer Schneider cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Heckenschere holz cm 150 (max 3 cm)
- Umsturzschutz - Leiträder



GARDEN GROUP